

Explosion proof - PAN / TILT

SEPH-102 PAN/TILT

- 듀얼 방폭 일체형 PAN / TILT
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 열화상 카메라, 광학 카메라 장착
- 데이터 통신(RS-485) 이용 P/T 제어
- 평면 강화유리 / 게르마늄글라스 적용
- PAN 360° Endless Type
- 프리셋 / 투어 / 오토스캔 기능
- Onvif 스탠다드 지원
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP67 등급)
- 내압 Ex d IIC T6 Gb
- 분진 Ex tD A21 IP67 T85°C



SEPH-102 제원

재 질	SUS 316L STAINLESS STEEL	
유 리	평면 강화유리 / 게르마늄글라스	
전 원	AC 220V, 50/60Hz	
통신제어	RS-485	
소비전력	약 100W	
PAN	회전속도 : 0.5~60°/sec	회전각도 : 360° Endless
TILT	회전속도 : 0.5~60°/sec	회전각도 : ±90°
사용온도	-40°C ~ 67°C (-40°F ~ 152.5°F)	
사용습도	UP to 90% RH	
내 압	Ex d IIC T6 Gb	
분 진	Ex tD A21 IP67 T85°C	
케이블 인입구	NPT ½" 1개소	


SHINWOO TECH