

Explosion proof Pan / Tilt Driver & Housing

SEPH-101A

- 방폭 일체형 PAN / TILT
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 열화상 카메라, 줌일체형 광학 카메라 장착
- 데이터 통신(RS-485) 이용 P/T 제어
- 평면 강화유리 적용
- PAN 360° Endless Type
- FAN(옵션), HEATER(옵션), 와이퍼(옵션)
- 프리셋 / 투어 기능
- Onvif 스탠다드 지원
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP67 등급)
- 내압 Ex d IIC T6
- 분진 Ex tD A21 T85°C



SEPH-101A 제원

재 질	SUS 304 STAINLESS STEEL (SUS 316 / SUS316L 옵션)	
유 리	평면 강화유리	
전 원	AC 90~264V, 47~63Hz or DC24V	
통신제어	RS-485	
소비전력	약 100W	
PAN	회전속도 : Min 0.5 ~ Max 60°/sec	회전각도 : 360° Endless
TILT	회전속도 : Min 0.5 ~ Max 60°/sec	회전각도 : ±90°
사용온도	-40°C ~ 67°C (-40°F ~ 152.5°F)	
사용습도	UP to 90% RH	
외형치수	364.5(W)*330(D)*448(H)	
내부공간	96(W)*85(H)*180(L)	
내 압	Ex d IIC T6	
분 진	Ex tD A21 IP67 T85°C	
케이블 인입구	NPT 3/4" 1개소	


SHINWOO TECH