

Windows X2 HOUSING

SOH-1500 HOUSING

- 실외 / 실내 겸용 HOUSING
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 팬/히터 1°C 단위 동작온도 설정
- 통신(RS-485) 설정 가능
- 단일전원 통합 어댑터 내장
(카메라, 열선, 와이퍼, 팬, 히터 등)
- 내장 카메라 및 레이저 고객별 사양 변경 가능
- 자가진단 기능 (출력확인)
- 설치 유지보수가 용이한 상부도어 개폐 방식
- 외장 리모컨으로 장비상태 확인 가능 (OPTION)
- FAN, HEATER, WIPER, DEFROST, AUX, POWER (OPTION)
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP66등급)



SOH-1500 제원

재 질	알루미늄
입력전압	DC 24V (Max. 5A)
공급전압	AC Free Volts (AC 90V ~ 240V)
냉각방식	FAN : 35°C 이상에서 ON (1°C단위 가변설정가능 Min 20°C) HEATER : 15°C 이하에서 ON (1°C단위 가변설정가능 Max 20°C)
사용온도	-40°~70°
사용습도	UP to 90% RH
외형치수	303(W) X 500(L) X 208(H) – 제작사양으로 외형 변경 가능
내부공간	230(W) X 350(L) X 150(H) – 제작사양으로 외형 변경 가능
중 량	약 7Kg (카메라, 레이저 조사기 중량 제외)


SHINWOO TECH