

# Windows X3 HOUSING

## SOH-3500 HOUSING

- 실외 / 실내 겸용 HOUSING
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 팬/히터 1°C 단위 동작온도 설정
- 통신(RS-485) 설정 가능
- 단일전원 통합 어댑터 내장  
(카메라, 열선, 와이퍼, 팬, 히터 등)
- 내장 카메라 및 레이저, 열화상 고객별 사양 변경 가능
- 자가진단 기능 (출력확인)
- 설치 유지보수가 용이한 상부도어 개폐 방식
- 외장 리모컨으로 장비상태 확인 가능 (OPTION)
- FAN, HEATER, WIPER, DEFROST, AUX, POWER (OPTION)
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP66등급)



## SOH-3500 제원

재 질	알루미늄
입력전압	DC 24V ( Max. 5A )
공급전압	AC Free Volts ( AC 90V ~ 240V )
냉각방식	FAN : 35°C 이상에서 ON (1°C단위 가변설정가능 Min 20°C) HEATER : 15°C 이하에서 ON (1°C단위 가변설정가능 Max 20°C)
사용온도	-35°~60°
사용습도	UP to 90% RH
외형치수	373(W) X 500(L) X 299(H)
내부공간	300(W) X 350(L) X 230(H)
중 량	약 8.3Kg ( 카메라, 레이저 중량 제외 )

  
**SHINWOO TECH**