

Pan / Tilt Driver & Housing

SPH-120

- 하우징 팬틸트 일체형
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 데이터 통신(RS-485/422/UART) 이용 P/T 제어
- 알람 입력 사용한 와이퍼 및 열선 유리제어
- 알루미늄 재질
- PAN 360° Endless Type
- FAN, HEATER, 열선유리, 와이퍼 포함
- 프리셋 기능
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP66 등급)



SPT-120 제원

| | | |
|--------|--------------------------|---------------------|
| 재 질 | 알루미늄 | |
| 전 원 | DC24V(150W) | |
| 통신제어 | RS-485 / RS-422 / UART | |
| 소비전력 | 약 40W/90W (max) | |
| PAN | 회전속도 : 0.1 ~ 100°/S | 회전각도 : 360° Endless |
| TILT | 회전속도 : 0.1 ~ 50°/S | 회전각도 : 45~-90° |
| 위치 정확도 | 약 0.1° | |
| 프로토콜 | PELCO-D | |
| 통신전송속도 | 2400/4800/9600/19200bps | |
| 비디오 출력 | Female BNC、Network(RJ45) | |
| 사용온도 | -40°C ~ +60°C | |
| 사용습도 | 0 ~ 95% | |
| 외형치수 | 355(L)* 204(W)*443.5(H) | |
| 내부공간 | 210(L)* 108(W)*87(H) | |
| 적재중량 | ≤6Kg | |
| 제품중량 | 8.5Kg | |

Pan / Tilt Driver & Housing

SPH-120 도면

