

# Pan / Tilt Driver & Housing

## SPH-120

- 하우스 팬틸트 일체형
- 햇볕 가리개 (SUN SHIELD) 일체형
- 데이터 통신(RS-485/422/UART) 이용 P/T 제어
- 알람 입력 사용한 와이퍼 및 열선 유리제어
- 알루미늄 재질
- PAN 360° Endless Type
- FAN, HEATER, 열선유리, 와이퍼 포함
- 프리셋 기능
- 방진, 방우 밀폐형 구조 (IP66 등급)



## SPT-120 제원

재 질	알루미늄	
전 원	DC24V(150W)	
통신제어	RS-485 / RS-422 / UART	
소비전력	약 40W / 90W ( max )	
PAN	회전속도 : 0.1 ~ 100°/S	회전각도 : 360° Endless
TILT	회전속도 : 0.1 ~ 50°/S	회전각도 : 45~-90°
위치 정확도	약 0.1°	
프로토콜	PELCO-D	
통신전송속도	2400/4800/9600/19200bps	
비디오 출력	Female BNC、Network(RJ45)	
사용온도	-40°C ~ +60°C	
사용습도	0 ~ 95%	
외형치수	355(L)* 204(W)*443.5(H)	
내부공간	210(L)* 108(W)*87(H)	
적재중량	≤6Kg	
제품중량	8.5Kg	

# Pan / Tilt Driver & Housing

## SPH-120 도면

