

옥외용 고정밀 PAN / TILT DRIVER

SPT-7080B/BE PAN-TILT DRIVER

- 실내 / 실외형 제품
- 256개 PRESET 기능 (Option : Endless Type)
- 데이터 통신 (RS-422 / RS-485) 이용
- BLDC 모터 사용으로 저소음 / 구동력 / 내구성 확보
- 실시간 전류 감지 및 과전류 방지
- 통신/전원 켜지 및 노이즈 방지 회로
- ON BOARD P/T DRIVER
- 가변 속도 및 고정밀 P/T DRIVER
- UTP Cable 추가로 메가픽셀 사용가능 - Option
- HD-SDI 적용가능 - Option
- IP66 보호등급
- Pelco-D 등 다양한 프로토콜 지원(요청시 적용)



PAN-TILT DRIVER 개요

BLDC 모터 제어용 보드가 내장되어 있어 데이터 통신 (RS-422 / RS-485)을 이용하여 P/T DRIVER를 제어할 수 있으며 가변 속도 제어 및 정확한 위치 제어를 할 수 있는 고속 / 저속, 고정밀 P/T DRIVER 입니다. 또한 저소음 및 강한 구동력과 내구력을 가진 제품입니다.

PAN-TILT DRIVER 제원

입력전압	DC 24V (Max. 8.8A)
소비전력	Total 200W 이하
렌즈전압	Low DC 6V (오차 2V) / High DC 12V(오차 2V)
Power Supply	AC Free Volts (AC 90V ~ 240V)
P/T Speed	Pan Speed : 0.1°~60°/sec Tilt Speed : 0.1°~30°/sec
P/T Range	Pan Range : 355° (Option : 360° Endless) Tilt Range : 30°~-75° (Option : 30°~-90°)
재 질	알루미늄 다이캐스팅
사용온도	-40°~70°
사용습도	UP to 90% RH
외형치수	207(L)x305(H)x315(W)
적재하중	최대 30kg (최대적재시 속도제한)
중 량	약 11kg


SHINWOO TECH