

HEAVY-DUTY PAN / TILT DRIVER

SPT-8080B/BE PAN-TILT DRIVER

- 실내 / 실외형 제품
- 256개 PRESET 기능 (Option : ENDLESS Type)
- 데이터 통신 (RS-422 / RS-485) 이용
- BLDC 모터 사용으로 저소음 / 구동력 / 내구성 확보
- 실시간 전류 감지 및 과전류 방지
- 통신/전원 켜지 및 노이즈 방지 회로
- ON BOARD P/T DRIVER
- 가변 속도 및 고정밀 P/T DRIVER
- UTP Cable 추가로 메가픽셀 사용가능 - Option
- HD-SDI 적용가능 - Option
- IP66 보호등급
- Pelco-D 등 다양한 프로토콜 지원(요청시 적용)



PAN-TILT DRIVER 개요

고 용량(적재중량 Max 60Kg)탑재가 가능하며 저속에서 고속까지 가변속도 제어가 가능하다. 모션 컨트롤을 통해 고배율 렌즈 적용시 흔들림을 최소화 하였으며 고 정밀 기어를 적용하여 고 정밀 제어가 가능하다. 제품 전면창의 개폐가 가능하여 내장된 보드를 손쉽게 업그레이드 및 수리가 가능하여 유지보수에 용의하다.

PAN-TILT DRIVER 제원

입력전압	DC 24V (Max. 8A)
소비전력	Total 200W 이하
렌즈전압	Low DC 6V / High DC 8V 선택
Power Supply	AC Free Volts (AC 90V ~ 240V)
P/T Speed	Pan Speed : 0.1°~60°/sec (Option : 0.1°~90°/sec) Tilt Speed : 0.1°~30°/sec (Option : 0.1°~45°/sec)
P/T Range	Pan Range : 355° (Option : 360° Endless) Tilt Range : 30°~-60° (Option : 40°~-90°)
재 질	알루미늄 다이캐스팅 및 고강도 플라스틱
사용온도	-40°~ +70°
사용습도	UP to 90% RH
외형치수	285(L)x389(H)x285(W)
적재하중	최대 60kg (Option : 80kg)
중량	약 17kg


SHINWOO TECH